

ADDITIFS

DURALATEX



C'EST QUOI ?

Un adjuvant liquide à base de latex, conçu pour améliorer les performances mécaniques et la durabilité des mortiers en termes d'adhérence, de flexibilité et de résistance à l'eau.

Aspect	Liquide
Couleur	Blanc, transparent sec
Densité	1.05 kg/L
Résistance à la compression	> 45 N
Résistance à la liaison	> 3 N/mm ²
Classe de feu	Non inflammable
Phase aqueuse	Sans solvants

POURQUOI ET SUR QUOI ?

Améliore les propriétés de mise en œuvre et d'adhérence du mortier lors de l'application sur béton, plaques de ciment, terrazzo, béton de plâtre. Duralatex peut également être utilisé comme couche d'accrochage (1L pur avec 4L d'eau).

COMMENT L'APPLIQUER ?

- La surface doit être propre, sèche et exempte de saleté, graisse, sels d'efflorescence, de moisissures, de fungus et de particules non adhérentes.

En couche d'accrochage :

- Mélanger 1 part de Duralatex avec 4 parts d'eau.

En couche de liaison :

- Mélanger 1/5 part de Duralatex avec 1 part de ciment frais, mélanger jusqu'à obtenir une consistance crémeuse. Appliquer la boue de liaison avec une brosse rigide. Puis, appliquer le mortier suivant tant que la boue est encore « collante »

En mortier :

- Mélanger le ciment et le sable, puis verser Duralatex à 1% du poids du ciment, dilué avec de l'eau. Mélanger à basse vitesse pendant 2 minutes. Appliquer le mortier sans dépasser 40 mm d'épaisseur finie.

AVANTAGES

- Il peut se mélanger avec tous les ciments, la chaux et le plâtre.
- Augmente la résistance à la liaison.
- Améliore la flexibilité et l'adhésion.
- Améliore la résistance aux chocs.
- Améliore l'adhésion sur les surfaces anciennes et nouvelles.
- Renforce la résistance chimique des joints de mortiers.
- Améliore la résistance à l'infiltration d'eau.
- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la chaleur dans un local sec.

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 20kg