

ÉTANCHÉITÉ BANDFLEX HE



Aspect	Bande élastomère
Couleur	Gris foncé
Densité	≈ 1,7
Résistance à la traction	7,0 N/mm ²
Allongement à la rupture	1000 %
Résistance chimique	Résistant à de nombreux produits chimiques
Résistance aux racines	Oui
Résistance aux intempéries	Excellente
Utilisation eau potable	Autorisée (hors et sous sol)

C'EST QUOI ?

Une membrane d'étanchéité hautement élastique, résistante aux racines et aux produits chimiques.

POURQUOI ET SUR QUOI ?

- Peut être utilisé dans différents types de mortiers et d'enduits afin de prévenir l'apparition de fissures.
- Il est particulièrement utilisé dans les systèmes de joints de fractionnement et de dilatation.

COMMENT L'APPLIQUER ?

Les surfaces des supports doivent être dépoussiérées, exempts de toute trace d'huile de décoffrage et bien sèches.

• PRÉPARATION :

- Appliquez une couche de liant (résine d'étanchéité ou mortier hydrofuge) de chaque côté du joint de dilatation.

• POSE :

- Posez la bande en centrant la partie caoutchoutée sur la vide du joint.
- Le recouvrement minimum entre 2 bandes doit être d'au moins 5 cm.

• MAROUFLAGE :

- Noyez les bords en tissu dans le produit frais à l'aide d'une spatule ou d'un rouleau.

- **Attention :** Ne mettez pas de colle ou résine sur la bande caoutchoutée du milieu

pour lui laisser sa totale liberté de mouvement et d'allongement.

• FINITION :

- Recouvrez les bords en tissu avec la 2ème couche du produit de collage utilisé.
- Maroufler à l'aide d'un rouleau pour assurer une bonne adhésion sur le support.

AVANTAGES

- Facile à appliquer.
- Grande durabilité.
- Pose possible horizontale, verticale et en plafond.
- Elasticité durable, même à des températures élevées.
- Résistant aux racines.
- Résistant à de nombreux produits chimiques.
- Etanchéité totale des joints.
- Conserver dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais, sec et à l'abri de la chaleur.

CONDITIONNEMENT

Rouleau 12 cm x 0,7 mm x 50 m