

COLLE ET JOINT DE CARRELAGE

CIMENT COLLE CERAMIX 600W



C'EST QUOI ?

Mortier colle haute performance déformable résistant au glissement et à temps ouvert allongé pour pose de revêtement carreaux mosaïques spéciale piscine. Composé de ciment portland, de sable siliceux et d'additifs spécifiques.

Aspect	Poudre
Couleur	Blanc
Durée d'utilisation	4 heures
Temps ouvert pratique	30 minutes
Temps d'ajustabilité	30 minutes
Température d'application	+5°C à +35°C

POURQUOI ET SUR QUOI ?

Collage de carreaux mosaïques spéciaux piscine de toutes porosités, de petits et moyens formats, sur sols et murs intérieurs et extérieurs, carreau sur carreau.

COMMENT L'APPLIQUER ?

Les surfaces des supports doivent être dépoussiérées, propres, saines et exemptes de toute trace d'huile ou de laitance de ciment.

- Piquer le mur pour enlever les anciennes couches de ragréage.
- Humidifier les supports en ciment très poreux et attendre la disparition de l'eau en surface avant l'application.
- Mélanger de préférence avec un malaxeur électrique à vitesse lente. Ajouter environ 5 à 6 L d'eau pour un sac de 25 kg.
- Laisser reposer 10 min.
- Appliquer le mélange sur le support à la truelle, puis régler l'épaisseur avec une taloche crantée.
- Mettre de la colle sur le support et sur toute la face arrière des carreaux pour les carreaux de plus de 500 cm², obligatoire pour les sols extérieurs.
- Épaisseur de colle après pose des carreaux : 2 à 10 mm (simple ou double encollage).
- Mettre en place les carreaux.
- Temps d'attente pour faire les joints : 24 H.
- **Précautions :**
- Ne pas appliquer sur sol chauffant ou chaude.
- Ne pas appliquer sur les supports à base de bois, de fibre, plâtre de peinture.
- Reboucher les trous et corriger les défauts importants du sol au moins 48 heures avant de coller les carreaux.
- Éliminer les traces du produit sur les carreaux avec une éponge humide au fur et à mesure de l'application car il s'élimine difficilement une fois durci.

CARREAU	TALOCHÉ CRANTÉ	CONSUMMATION MOYENNE
500 cm ²	Dents carrées 6 x 6 x 6mm	Simple encollage 3 KG / m ²
500 cm ²	Dents carrées 6 x 6 x 6mm	Double encollage 4,5 kg / m ²
>500 cm ²	Dents carrées 9 x 9 x 9mm	Simple encollage 4,5 kg / m ²
>500 cm ²	Dents carrées 9 x 9 x 9mm	Double encollage 6 kg / m ²
>500 cm ²	Dents demi-lune 20 x 8mm	Simple encollage 5,5 kg / m ²
>500 cm ²	Dents demi-lune 20 x 8mm	Double encollage 7 kg / m ²

AVANTAGES

conforme à la norme européenne EN 12004

- Facile à appliquer.
- Prêt à l'emploi.
- Bonne adhérence.
- Bonne maniabilité.
- Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la chaleur et de l'humidité dans un local sec.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 Kg