


ROULEAU DE LAINE DE ROCHE LDR-50

C'EST QUOI ?

Rouleau en laine de roche pour isolation thermique et phonique.



Ref ISR0001



Ref ISR0002

Aspect	Laine minérale composée de fibres de roche. Une face nue avec kraft ou une face nue avec alu agissant comme pare-vapeur.
Dimensions	Longueur : 10m Largeur : 1,2m Épaisseur : 50mm
Conductivité thermique :	0,039 W/m.K
Réduction du bruit (coefficient NRC) :	~ 0,85
Densité	50 kg/m3

POURQUOI ET SUR QUOI ?

Pour isolation phonique et thermique pour murs, plafonds, combles, et chambre froide ...



COMMENT L'APPLIQUER ?

Pour la manipulation de la laine de roche, le port d'équipement de protection individuelle approprié est conseillé pour éviter toute irritation de la peau.

Pour poser de la laine de roche, il faut préparer le support, mesurer et découper précisément les panneaux (en ajoutant 1 cm pour un bon calage), les insérer entre les montants (chevrons, ossature), puis poser le pare-vapeur côté intérieur chauffé avant le revêtement final, en veillant à l'étanchéité et la continuité de l'isolant pour une isolation efficace.

AVANTAGES

- Isolation 2 en 1 : Haute performance thermique et acoustique
- Excellente tenue mécanique
- Facile à poser grâce au surfaçage kraft et alu et aux accessoires de fixation

