

ECRAN DE SOUS-TOITURE

C'EST QUOI ?

Un écran de sous-toiture en feutre, imperméable et respirant. Composé de 03 couches synthétiques en non tissé : 02 en extérieure en PP (Polypropylène) et 01 en intérieure en PE (Polyéthylène)



Aspect	Feutre synthétique 1 face noir/ 1 face grise
Epaisseur	0,4 mm soit 400 microns
Dimension	1,5m x 50m soit 75m ²
Masse surfacique	135 gr/m ²
Respirant et imperméable	A l'air, à l'eau et à la vapeur d'eau
Résistant	Aux : UV, vieillissement, traction, déchirure
Durée de vie	10 ans

POURQUOI ET SUR QUOI ?

Utilisé comme sous-couche étanche sous des revêtements de toiture. Etant respirant, il laisse échapper l'humidité et la condensation, protégeant ainsi la structure bois du toit.



COMMENT L'APPLIQUER ?

Se pose sous la couverture (tuiles, ardoises, bac acier...) au dessus de la charpente ou des chevrons.

- Il se déroule horizontalement, du bas vers le haut.
- Les lés doivent se chevaucher (en général 10 à 20 cm selon les pentes).
- On laisse une lame d'air ventilée entre l'écran et la couverture.
- En rénovation : on peut le poser par l'extérieur après avoir retiré les tuiles.
- En construction neuve : il est posé directement sur la charpente avant la couverture.

AVANTAGES

- Léger et facile à poser.
- -Imperméable et respirant.
- Convient à tous types de pose : toiture en tuiles, en ardoises, en bac acier / tôle, support continu (OSB / volige)

