

INSUCOAT WB

PRIMER D'ACCROCHAGE

PRODUIT	CONDITIONNEMENT
INSUCOAT WB	bidons de 20L

DESCRIPTION :

INSUCOAT WB est une émulsion liquide de bitume brun à base d'eau, appliquée comme première couche d'un système d'isolation. Après séchage, le revêtement forme un film protecteur noir et souple qui constitue une barrière efficace contre la transmission de la vapeur d'eau.

UTILISATION :

INSUCOAT WB est utilisé pour l'imperméabilisation générale, l'« apprêt » et l'étanchéité à l'humidité des fondations en béton. Il peut également être utilisé comme revêtement protecteur pour les systèmes de toiture multicouches.

MODES D'APPLICATION :

Brosse dure
Pinceau
Rouleau

Le produit est prêt à l'emploi. Une légère dilution est consentie avec plus ou moins 10 % d'eau douce propre, à verser en malaxant. Le produit ne doit pas être appliqué en prévision de pluie.

La température d'application doit être comprise entre 5 °C et 45 °C maximum.

COUCHES CONSEILLÉES :

Généralement une.

CONSOMMATION :

La consommation est d'environ 250 à 350g/m² sur des surfaces en ciment et peut varier selon la porosité du support.

SÉCHAGE :

Environ 3- 4 heures.

MEMBRANE GAMME APP / ECO

INSUSOL(PES) PE/A

DESCRIPTION :

Membrane d'étanchéité auto protégée par paillettes d'ardoise constituée d'une armature polyester non tissé stabilisé en fil continue d'un mélange en bitume polymère APP.

UTILISATION :

Couche inférieure ou pare-vapeur d'un revêtement d'étanchéité bicouche. Adapté en travaux neuf et réfection.

PRODUIT	POIDS	FINITION FACE INFÉRIEURE	FINITION FACE SUPÉRIEURE	ARMATURE	DIMENSION ROULEAU (EN M)
INSUSOL PE/A	3KG	Film	Film	PYV 140gr	10 x 1