

PRIMER WB

PRIMER D'ACCROCHAGE

PRODUIT	CONDITIONNEMENT
PRIMER WB	bidons de 20L

DESCRIPTION :

Enduit d'imprégnation bitumineux à base d'eau pour supports en ciment prêt à l'emploi. Il peut être dilué avec 10% d'eau.

UTILISATION :

Primer d'imprégnation de supports béton, métal et bois destinés à recevoir des membranes bitumineuses appliquées à la flamme.

MODES D'APPLICATION :

Brosse dure
Pinceau
Rouleau

Le produit est prêt à l'emploi. Une légère dilution est consentie avec plus ou moins 10 % d'eau douce propre, à verser en malaxant. Le produit ne doit pas être appliqué en prévision de pluie.

SÉCHAGE :

Environ 3 heures.

COUCHES CONSEILLÉES :

Généralement une.

CONSOMMATION :

La consommation est d'environ 250 à 350g / m² sur des surfaces en ciment et peut varier selon la porosité du support.

MEMBRANE GAMME APP / ECO

DILER PE/A

DESCRIPTION :

Membrane d'étanchéité constituée d'une armature en polyester non tissé stabilisé en film continue et d'un mélange en bitume polymère APP.

UTILISATION :

Couche inférieure ou pare-vapeur d'un revêtement d'étanchéité bicouche. Adapté en travaux neuf et réfection.

PRODUIT	POIDS	FINITION FACE INFÉRIEURE	FINITION FACE SUPÉRIEURE	ARMATURE	DIMENSION ROULEAU (EN M)
DILER PE/A	3KG	Film	Grésé (sablé)	PY TNT 110gr	10 x 1
DILER PE/A	4KG	Film	Grésé (sablé)	PY TNT 110gr	10 x 1