



ÉTANCHÉITÉ PROTECT S 795



C'EST QUOI ?

Un hydrofuge silane/siloxane mono-composant, transparent à pénétration profonde formant une protection invisible contre l'eau tout en laissant respirer les supports.

Aspect	Liquide transparent invisible
Adhérence	Pénétration en profondeur du support
Durcissement	24 heures
Pression	Positive

POURQUOI ET SUR QUOI ?

Utilisé pour l'imperméabilisation et la préservation des surfaces minérales sans altérer leur texture ou couleur naturelles :

- Briques, béton, pierres naturelles ou reconstituées, maçonneries minérales.

COMMENT L'APPLIQUER ?

- La surface doit être propre, sèche et exempte de saleté, graisse, huile et de particules non adhérentes.
- Les fissures de plus de 0,3mm doivent être réparées.
- Appliquer au rouleau, au pinceau ou par pulvérisation (à basse pression) en une ou deux couches selon la porosité du support.
- La 2ème couche peut être appliquée avant que la 1ère ne soit complètement sèche.
- Conseillons d'attendre au moins un mois avant d'appliquer le produit sur des surfaces en béton ou en maçonnerie neuves.
- Sur maçonnerie normale : 5 à 6m²/kg
- Sur substrats très poreux : jusqu'à 3m²/kg
- Temps de séchage : environ 24 heures.

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi.
- Perméable à la vapeur.
- Préviens la croissance des moisissures et réduit les tâches.
- Efficace sur les surfaces nouvelle et ancienne.
- Les outils doivent être nettoyés avec du white spirit immédiatement après utilisation.
- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la chaleur dans un local sec.

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 20kg