



ÉTANCHÉITÉ

HYDRO++



C'EST QUOI ?

Un revêtement d'étanchéité hybride fibré, de haute qualité à base de résine et de polyuréthane modifié. Il offre une finition décorative, flexible et durable en intérieur et extérieur.

Aspect	Liquide blanc
Densité	1.40 kg/L
Elasticité	300%
Pontage des fissures	Jusqu'à 2.2mm
Température d'utilisation	-20° à + 80°C
Résistance	Aux UV et aux intempéries
Résistant à la pression	Positive (après séchage)

POURQUOI ET SUR QUOI ?

Utilisé pour l'étanchéité et la protection des surfaces, aussi comme couche de finition.

- Toitures, chéneaux, murs, terrasses, fondation, zones humides, salle de bain...
- Surface en béton, maçonnerie, asphalte, ancienne étanchéité.
- Métaux, placo, plaque de ciment, brique, murs en béton.

COMMENT L'APPLIQUER ?

- La surface doit être propre, sèche et exempte de saleté, graisse, d'huile et de particules non adhérentes.
- Appliquer au rouleau ou au pinceau en 01 ou 02 couches croisées selon les supports.
- Sur les coins verticaux et horizontaux, sur les JD, conseillons de faire un entoilage d'au moins 10 à 15cm qui sera marouflé dans le produit (entre la 1ère et la 2ème couche).
- Consommation : 1 à 1.5 kg/m² (pour une épaisseur de 1 à 1.3 mm) en 2 couches croisées selon les supports.
- Temps de séchage entre les couches environ 24 heures.

AVANTAGES

- Mono-composant, prêt à l'emploi.
- Economique.
- Imperméabilité à l'eau, aux intempéries, aux UV.
- Excellente adhérence, flexibilité et résistance grâce aux fibres de renforcement.
- Décoratif, peut être teinté.
- Nettoyage des outils à l'eau.
- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la chaleur dans un local sec.

CONDITIONNEMENT

- Seau de 20kg