

ÉTANCHÉITÉ DURAPOOL



C'EST QUOI ?

Un revêtement d'étanchéité haute performance composé de charges minérales spéciales et d'un polymère à fort pouvoir d'adhérence. Il est conçu pour offrir une résistance extrême à l'eau et aux UV.

Aspect	RAL5015 - bleu ciel RAL6027- vert clair RAL9010 - blanc
Résistance	Pressions d'eau positive et négative. Résistance à l'abrasion, aux chocs, à la fissuration.
Hygiène	Produit non toxique, idéal pour les réservoirs d'eau et piscines
Consommation	1,5 kg/m ² (pour les 2 couches)
Séchage	Accessible : après 24 heures Séchage complet : 3 jours

POURQUOI ET SUR QUOI ?

- Assure une étanchéité extrêmement résistante en intérieur et en extérieur, en verticale et en horizontale, sur base de mur et voile en béton.
- Domaines d'utilisation : Piscine, réservoir d'eau, supports en céramiques/marbre, béton cellulaire, briques et conduites en béton armé.

COMMENT L'APPLIQUER ?

Préparation du support :

La surface doit être propre et sèche, solide, exempte de toute substance empêchant l'adhérence (huile, peinture, poussière) et avoir terminé sa phase de maturation. Les fissures doivent être préalablement réparées. On peut appliquer le primaire DRYLEX PRIMER UNIVERSAL pour renforcer l'adhésion au support.

Méthode : S'applique à la brosse, au rouleau ou par pulvérisation.

Sur support sec, humidifier le béton avant l'application.

Couches : En deux couches, la deuxième croisée sur la première, une fois celle-ci sèche.

L'application doit être réalisée en une seule phase continue.

AVANTAGES

- Excellente résistance à l'eau et aux rayons UV
- Structure flexible et anti-fissuration
- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la chaleur dans un local sec.

CONDITIONNEMENT

Seau de 20 kg