

RÉPARATION DURA EP



C'EST QUOI ?

Un mortier de réparation en résine époxy bi-composant à très haute résistance mécanique. Utilisable en intérieur et extérieur.

Aspect	Gris
Densité	1,90 gr/cm ³
Résistance à la compression (28 jrs)	60 - 70 N/mm ²
Résistance à la traction (28 jrs)	28 N/mm ²
Adhérence surface en béton (14 jrs)	4,0 N/mm ²
Atteinte des capacités mécaniques et chimiques	Après 7 jours
Durcissement	Environ 24H
Durée de vie du mélange	Environ 40 min

POURQUOI ET SUR QUOI ?

- Réparation de sols industriels, rampes, marches, zones de chargement, joints de dilatation et bétons écaillés. Peut également être utilisé comme chape de revêtement ou mortier de lit pour l'ancrage d'éléments métalliques.

COMMENT L'APPLIQUER ?

- Les surfaces doivent être propres, saines et sèches.
- Ajouter le composant B au composant A et mélanger à basse vitesse jusqu'à obtenir une couleur uniforme.
- Tant que l'apprêt est encore collant, étaler le mortier uniformément et lisser avec une truelle ou une spatule.
- Nettoyer régulièrement la truelle ou la spatule avec du diluant pour éviter que le mortier ne colle.
- Consommation : 1,90kg/m² pour chaque mm d'épaisseur.
- Ne pas appliquer sur des surfaces humides, poussiéreuses ou faibles.
- Ne pas appliquer sur du béton frais (après 3 à 4 semaines).

AVANTAGES

- Haute résistance aux zones à fort trafic.
- Haute résistance chimique, mécanique et à l'abrasion.
- Adapté aux environnements alimentaires après durcissement.
- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la chaleur dans un local sec.
- Facile à mélanger.

CONDITIONNEMENT

- Bi-composant (A+B)
- Kit 5 kg (A : 3,75 kg + B : 1,25 kg)
 - Kit 3 kg (A : 2,25 kg + B : 0,75 kg)