

RÉPARATION DURAPLUG F



C'EST QUOI ?

Un mortier imperméable à prise rapide, à base de ciment, spécialement conçu pour stopper immédiatement les fuites d'eau et infiltrations, même sous forte pression.

Aspect	Mortier
Couleur	Ciment
Temps de prise	Entre 3 et 5min
Volume rempli par Kg	Environ 600 à 650 ml
Volume de cavité	Environ 1,6 Kg/L

POURQUOI ET SUR QUOI ?

Utilisé pour colmatage rapide des fuites d'eau à fort débit et des infiltrations dans les murs en béton, blocs de béton, maçonnerie et toutes surfaces en pierre et en maçonnerie.

COMMENT L'APPLIQUER ?

- Sur surface propre, saine, exempt d'huile et de particules non adhérentes.
- Appliquer à la main, à la truelle ou à la spatule.
- Fuites dans les fissures ou joints : pétrissez le mélange avec une main gantée pendant environ 15 sec jusqu'à ce qu'il devienne chaud et légèrement rigide.
- Installer immédiatement dans la zone préparée et maintenez une pression ferme pendant environ 30 sec jusqu'à ce qu'il prenne.
- Par temps chaud, utilisez de l'eau froide ou de la glace dans l'eau de mélange pour retarder le temps prise.

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi.
- Excellente adhérence et résistance.
- Nettoyage des outils avec de l'eau.
- Conservation : 24mois dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la chaleur dans un local sec.

CONDITIONNEMENT

- Seau de 5kg