



SCELLEMENT DURAFIX



C'EST QUOI ?

C'est un mortier d'ancrage chimique universel à base de résine méthacrylate époxy. Conçu pour des fixations à haute performance.

Aspect / Couleur	Pâte grise
Densité	• 1,61 gr / m ³
Temps de prise	Environ 6 minutes
Résistance à la compression	77,8 kN
Résistance à la flexion	14 N / mm ²
Réaction au feu	Classe E
Durcissement final	40 à 50 minutes

POURQUOI ET SUR QUOI ?

- Adapté pour le béton fissuré et non fissuré (C20/25 à C50/60).
- Convient pour le béton sec et saturé d'eau.
- Ancrage de barres d'armature, de boulons, vis et plaques de poutre dans le béton.
- Installation de barres d'armature et renforcement en cisaillement.
- Fixations domestiques (portes, volets, antennes).
- Compatible avec les trous forés au diamant ou à percussion.

COMMENT L'APPLIQUER ?

- Le support doit avoir au moins 28 jours, être propre et sain.
- Les trous doivent être soigneusement nettoyés à la brosse et à l'air comprimé.
- Rejeter les premiers centimètres de produit jusqu'à l'obtention d'une couleur uniforme.
- Injecter le produit avec un pistolet, du fond vers l'extérieur pour éviter les bulles d'air, puis insérer l'élément métallique en tournant.
- Respecter impérativement les temps de durcissement avant toute mise sous charge.

AVANTAGES

- Facile à utiliser avec un pistolet à standard.
- Durcissement rapide.
- Applicable dans des conditions légèrement humides.
- Haute résistance mécanique initiale et finale.
- Utilisable à des températures basse ou élevée.
- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la chaleur dans un local sec.

CONDITIONNEMENT

- Cartouche de 300ml