



SOLS

TEKSOL



C'EST QUOI ?

Peinture acrylique en dispersion aqueuse pour sol.

Aspect	Lisse Velouté
Couleur	Blanc et disponible en d'autres couleurs
Densité	1,49 ± 0,03
Viscosité	62 ± 5 Poises
Extrait sec	55 ± 2%, en volume en blanc
Point clair	> 100°C
Temps de séchage	Sec au toucher : 1 heure Recouvrable : 4 heures Pour utilisation : 48 heures
Rendement	6 à 8 m ² / L / couche

POURQUOI ET SUR QUOI ?

Protection et décoration des sols à usage domestique en intérieur et extérieur.

COMMENT L'APPLIQUER ?

- Les supports doivent propres, sains, secs, exempt d'humidité et de graisse ou de poussière.
- Appliquer à la brosse ou rouleau.
- Sur support pulvérulent, appliquer l'impression ISOLTEK.
- Appliquer en 2 couches.
- La 1ère couche diluée à 5% d'eau.
- La 2ème couche jusqu'à 5% d'eau maximum..
- Appliquer par une température entre 10 à 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.
- Nettoyage des outils à l'eau.
- Temps de séchage (voir le tableau ci-dessus).

AVANTAGES

- Peinture mono composante.
- Idéal pour les sols d'installations sportives, en particulier les courts de tennis.
- Séchage rapide.
- Décoration et protection des sols à usage strictement domestique.
- Facilement nettoyable.

- Version lisse ou antidérapante.
- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 L