

JOINT DE CARRELAGE ULTRADUR



C'EST QUOI ?

Un joint flexible haute performance conçu pour des largeurs allant de 1 à 12 mm. Il se compose d'un mélange de ciment, d'additifs minéraux spéciaux, d'agents hydrophobes et de poudre de résine synthétique.

Aspect	Ciment modifié blanc
Masse volumique	• Environ 1,4 kg / L
Temps de séchage	Piétiné après 12 heures
Résistance mécanique finale	Après environ 7 jours
Résistance chimique	Après environ 14 jours
Elasticité	Environ 500 N / mm²

POURQUOI ET SUR QUOI ?

- Il est idéal pour le jointoiement de :
- Céramiques, mosaïques de verre et pierres naturelles.
- Zones domestiques et commerciales (ateliers, piscines, stations de lavage, zones de vente).
- Polyvalent, convient pour l'intérieur et l'extérieur.

COMMENT L'APPLIQUER ?

- Le support doit être propre, sain et sec.
- Mélange : Ratio d'environ 0,19 L d'eau pour 1 kg de poudre. Mélanger à 600 tr/min jusqu'à homogénéité, laisser mûrir 3 minutes, puis remélanger.
- Quantité requise en fonction de la largeur du joint.
- Puis appliquer le mélange à la spatule caoutchouc.
- Après le début de prise, nettoyage à l'éponge avec de l'eau propre.

AVANTAGES

- Haute résistance aux nettoyants acides et alcalins.
- Haute résistance chimique, mécanique et à l'usure.
- Facile à appliquer.
- Esthétique suivant choix de couleurs.
- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la chaleur dans un local sec.

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 5kg