

# ÉTANCHÉITÉ

# DURABOARD



## C'EST QUOI ?

Une nappe de drainage à excroissances constituée d'une structure alvéolaire en polyéthylène haute densité pour parois enterrées.

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Aspect                      | Polyéthylène haute densité (PEHD) |
| Épaisseur                   | 0,4 mm                            |
| Dimension du rouleau        | 2 m x 20 m = 40 m²                |
| Masse surfacique            | 400 g/m²                          |
| Hauteur des excroissances   | 7,5mm                             |
| Résistance à la compression | ≥ 110 kN/m²                       |
| Résistance à la déchirure   | ≥ 180 N/5 cm                      |

## POURQUOI ET SUR QUOI ?

Assure la protection des systèmes d'étanchéité et d'isolation appliqués sur fondations et murs de soubassement.

## COMMENT L'APPLIQUER ?

- Dérouler la nappe avec les excroissances orientées vers le support, à 15 cm au-dessus de la couche d'étanchéité.
- Pour des hauteurs allant jusqu'à la largeur de la nappe, la poser horizontalement.
- Pour des hauteurs supérieures à la largeur de la nappe, les poser verticalement les uns à côtés des autres avec un emboîtement des alvéoles sur 10 cm.
- Fixer mécaniquement en tête la nappe.
- La distance entre fixation selon la hauteur :
  - 25cm jusqu'à 3 m
  - 20cm jusqu'à 5 m
  - 15cm jusqu'à 7m

## AVANTAGES

- Répartition uniforme des pressions exercées par le sol.
- Résistance aux racines et à la décomposition.
- Protège l'étanchéité lors du remblayage.
- Permet la respiration des parois.
- Conservation : Illimitée dans de bonnes conditions de stockage et debout.

## CONDITIONNEMENT

Rouleau de 2 m x 20 m (40m²)